


**Technische Daten**

1	Nennwärmeleistung	kW	10
2	Nennwärmeleistung wasserseitig	kW	
3	Erforderlicher Förderdruck	Pa	12
4	Wirkungsgrad	%	80,1
5	Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	247
6	Brennholzverbrauch	kg/h	3,2
7	Verbrennungsluftverbrauch	m <sup>3</sup> /hour	32
8	CO-Emission bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
9	Abgasmassenstrom	g/s	10,1
10	Gewicht	kg	195
11	Minimale Fläche für Kaltluft Eintritt (Luftgitter)	cm <sup>2</sup>	300
12	Minimale Fläche für Warmluft Austritt (Luftgitter)	cm <sup>2</sup>	500

	Maße		CHOPOK 670/440	CHOPOK 670/500	CHOPOK 670/560
	1	A	mm	670	
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	505		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	440	500	560
6	FF	mm			
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

