KAMINEINSÄTZE WASSERFÜHREND*, HERSTELLER BAL	maja 12 kW WF	Ofen (!) alice WF	suse 8 kW WF Eck	suse 14 kW WF Tunnel	suse 14,9 kW WF	suse 15 DIN WF 1.BimSchV	suse 19 kW WF	suse 24 kW WF	olivia 17 kW WF
Nennwärmeleistung (in kW)	12	14,9	8	14	14,9	11	19	24	17
Durchschnittliche Leistung wasserseitig (in kW)	10	12	6	11	13	7	15	21	14
Maße H x B x T (in mm)	679 x 648 x 493	991 x 740 x 493	812 x 652 x 479	742 x 701 x 606	868 x 694 x 577	868 x 694 x 577	868 x 694 x 577	1138 x 652 x 557	868 x 774 x 577
Rauchrohranschluss (Durchmesser in mm)	180	180	200	200	200	200	200	200	200
Wirkungsgrad (in %)	~ 68	~ 79	~ 72	~ 65	~ 75	84,1	~ 80	~ 81	~ 70 or 77
CO-Emission (bei 13 % O_2-Gehalt in %)	< 0,33	< 0,17	< 0,4	< 0,36	< 0,3	0,16	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Feinstaub-Emission C (Feinstaub in mg/m_n^3)	106	93	51	97	85	46	102	95	103
Abgasmassenstrom (in g/s)	10,6	12,6	8,1	15,8	13,8	10,4	14,0	17,4	18,9
Abgastemperatur (in °C)	328	239	210	276	240	191	234	227	232
Gewicht (in kg)	115	136	108	163	156	156	161	217	172
Wasserinhalt (in l)	18	33	26	25,5	38	38	40,5	95	35
Flächenheizvermögen (je nach Gebäudedämmung m^2)	90 - 120	120 – 150	60 – 80	100 – 140	120 - 150	90 – 120	140 - 190	190 – 240	130 - 170
Holzscheit-Länge (maximale in mm)	330	330	500	500	500	500	500	500	500
Geeignete Brennstoffe	Trockenes Laubholz, Braunkohlebriketts								
Material des Kamineinsatzes	Graugusseisen Klasse 180, 4 mm starker Kesselstahl								

* Alle Modelle mit Sicherheitswärmetauscher (SWT).

© kaminplus.de 2010

KAMINEINSÄTZE WASSERFÜHREND*, HERSTELLER BAL	olivia 22 kW WF	mila 24 kW WF	amelie 24 kW WF	amelie 30 kW WF					
Nennwärmeleistung (in kW)	22	24	24	30					
Durchschnittliche Leistung wasserseitig (in kW)	18	19	20	25					
Maße H x B x T (in mm)	868 x 774 x 577	1034 x 1132 x 552	960 x 787 x 577	960 x 787 x 577					
Rauchrohranschluss (Durchmesser in mm)	200	200	220	220					
Wirkungsgrad (in %)	~ 73	~ 67	~ 68,4	~ 65,6					
CO-Emission (bei 13 % O_2-Gehalt in %)	< 0,3	< 0,38	< 0,24	< 0,23					
Feinstaub-Emission C (Feinstaub in mg/m_n^3)	95	53,2	89	105					
Abgasmassenstrom (in g/s)	22,9	22,7	33,4	47,4					
Abgastemperatur (in °C)	241	334	228	315					
Gewicht (in kg)	181	220	187	200					
Wasserinhalt (in l)	36,5/46,5	72	57	60					
Flächenheizvermögen (je nach Gebäudedämmung m^2)	180 – 220	200 - 240	190 - 240	240 – 300					
Holzscheit-Länge (maximale in mm)	500	750	500	500					
Geeignete Brennstoffe	Trockenes Laubholz, Braunkohlebriketts								
Material des Kamineinsatzes	Graugusseisen Klasse 180, 4 mm starker Kesselstahl								

* Alle Modelle mit Sicherheitswärmetauscher (SWT).

© kaminplus.de 2010