LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Declaration of Performance - DoP)

Nummer **CH 2014**
Nummer **CH O 2014**
Nummer **CH O/R90 2014**
Nummer **CH R90-S/330 2014**
Nummer **CH R90-S/450 2014**
Nummer **CH R90/330 2014**
Nummer **CH R90/450 2014**
Nummer **CH 2R90/330 2014**
Nummer **CH 2R90/450 2014**
Nummer **B 2014**
Nummer **B O 2014**
Nummer **D 2014**
Nummer **D R135 2014**
Nummer **M R550 2014**
Nummer **M R900 2014**

1. Einziger Identifizierungscode des Produkttyps:

Kamineinsätze für Holz CHOPOK, ĎUMBIER, MYTO, BYSTRÁ

2. Typ zur Identifizierung des Bauprodukts:

CHOPOK; CHOPOK O; CHOPOK R90/330 (L/P); CHOPOK R90/450 (L/P); CHOPOK R90-S/330 (L/P); CH R90-S/450 (L/P); CHOPOK 2R90/330; CHOPOK 2R90/450; CHOPOK O/R90; MÝTO R 550; MÝTO R 900; ĎUMBIER; ĎUMBIER R135 (L/P); BYSTRÁ; BYSTRÁ VD; BYSTRÁ O; BYSTRÁ O VD; CHOPOK VD; CHOPOK O VD; CHOPOK R90-S/380 VD (L/P); CHOPOK R90-S/500 VD (L/P)

Grundlegende technische Daten:

Nummer der Leistungserklärung:	CH 2014												
Identifizierungscode:	CHOPOK												
Baureihe:	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
Türmaße, Höhe:	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	mm
Durchschnittliche Wärmeleistung: Wärmefluss in den Raum:	8	9	10	10,5	11	12	13	14	15	16	17	18	kW
Durchschnittliche Wirksamkeit:	79	79	80,1	80,7	79,2	81	82,4	82,1	80,8	80,4	80,4	80,2	%
Durchschn. Temp. d. Brennrückstände:	230	240	247	251	257	255	234	229	222	221	218	214	°C
Durchschn. CO-Konzentration bei 13%O2:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	%

Nummer der Leistungserklärung:	CH O 2014												
Identifizierungscode:	CHOPOK O												
Baureihe:	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
Türmaße, Höhe:	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	mm
Durchschnittliche Wärmeleistung: Wärmefluss in den Raum:	8	9	10	10,5	11	12	13	14	15	16	17	18	kW
Durchschnittliche Wirksamkeit:	79	79	80,1	80,7	79,2	81	82,4	82,1	80,8	80,4	80,4	80,2	%
Durchschn. Temp. d. Brennrückstände:	230	240	247	251	257	255	234	229	222	221	218	214	°C
Durchschn. CO-Konzentration bei 13%O2:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	%

Nummer der Leistungserklärung:	CH O/R90 2014						CH R90-S/330 2014							
Identifizierungscode:	CHOPOK O/R90						CHOPOK R90-S/330 (L/P)							
Baureihe:	550	600	670	730	780	900	550	600	670	730	780	900	1000	
Türmaße, Höhe:	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	mm
Durchschnittliche Wärmeleistung: Wärmefluss in den Raum:	8	9	10	10,5	11	12	8	9	10	10,5	11	12	13	kW
Durchschnittliche Wirksamkeit:	79	79	80,1	80,7	79,2	81	79	79	80,1	80,7	79,2	81	82,4	%
Durchschn. Temp. d. Brennrückstände:	230	240	247	251	257	255	230	240	247	251	257	255	234	°C
Durchschn. CO-Konzentration bei 13%O2:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	%

Nummer der Leistungserklärung:	CH R90/330 2014						CH R90/450 2014						
Identifizierungscode:	CHOPOK R90/330 (L/P)						CHOPOK R90/450 (L/P)						
Baureihe:	550	600	670	730	780	900	550	600	670	730	780	900	
Türmaße, Höhe:	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	mm
Durchschnittliche Wärmeleistung: Wärmefluss in den Raum:	8	9	10	10,5	11	12	8	9	10	10,5	11	12	kW
Durchschnittliche Wirksamkeit:	79	79	80,1	80,7	79,2	81	79	79	80,1	80,7	79,2	81	%
Durchschn. Temp. d. Brennrückstände:	230	240	247	251	257	255	230	240	247	251	257	255	°C
Durchschn. CO-Konzentration bei 13%O2:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	%

Nummer der Leistungserklärung:	CH 2R90/450 2014				CH 2R90/450 2014						
Identifizierungscode:	CHOPOK 2R90/450				CHOPOK 2R90/450						
Baureihe:	670	730	780	900	550	600	670	730	780	900	
Türmaße, Höhe:	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	mm
Durchschnittliche Wärmeleistung: Wärmefluss in den Raum:	10	10,5	11	12	8	9	10	10,5	11	12	kW
Durchschnittliche Wirksamkeit:	80,1	80,7	79,2	81	79	79	80,1	80,7	79,2	81	%
Durchschn. Temp. d. Brennrückstände:	247	251	257	255	230	240	247	251	257	255	°C
Durchschn. CO-Konzentration bei 13%O2:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	%

Nummer der Leistungserklärung:	B 2014				B O 2014				D 2014		D R135 2014		M R550 2014		M R900 2014		
Identifizierungscode:	BYSTRÁ				BYSTRÁ O				ĎUMBIER		ĎUMBIER R135		MÝTO R 550		MÝTO R 900		
Baureihe:	440	500	550	600	440	500	550	600	670	780	670	780	670	780	670	780	
Türmaße, Höhe:	560 660	660 780	660 780	780 900	560 660	660 780	660 780	780 900	500	560	500	560	470	525	470	525	mm
Durchschnittliche Wärmeleistung: Wärmefluss in den Raum:	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	kW
Durchschnittliche Wirksamkeit:	81,1	81,2	81,6	80,6	81,1	81,2	81,6	79,0	79,1	79,2	79,1	79,2	79,1	79,2	79,1	79,2	%
Durchschn. Temp. d. Brennrückstände:	240	250	255	270	240	250	255	270	247	257	247	257	247	257	247	257	°C
Durchschn. CO-Konzentration bei 13%O2:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	%

Nummer der Leistungserklärung:	CH R90-S/450 2014								
Identifizierungscode:	CHOPOK R90-S/450 (L/P)								
Baureihe:	450	550	600	670	730	780	900	1000	
Türmaße, Höhe:	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	440 500 560	mm
Durchschnittliche Wärmeleistung: Wärmefluss in den Raum:	7	8	9	10	10,5	11	12	13	kW
Durchschnittliche Wirksamkeit:	79	79	79	80,1	80,7	79,2	81	82,4	%
Durchschn. Temp. d. Brennrückstände:	225	230	240	247	251	257	255	234	°C
Durchschn. CO-Konzentration bei 13%O2:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	%

3. Beabsichtigte Verwendung des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Die Kamineinsätze sind zur Beheizung von Einfamilienhäusern (dauerhaft genutzte Bauwerke), Wochenendhäusern und Hütten (zeitweise genutzte Bauwerke), sowie von Geschäftsräumen bestimmt. Sie dienen als Reserve- und ergänzende Wärmequelle im Objekt. Sie sind nicht für den ununterbrochenen Betrieb bestimmt, Klassifizierung 1b gemäß EN 13 229 /A2 Tabelle 1

4. Name und Kontaktadresse des Herstellers:

KOBOK spol. s r.o.
Strojarenska 318/46 SK 976 43 Piesok
Tel. : 421 (0)48 6172 153
E-Mail : kobok@kobok.sk www.kobok.sk

5. System zur Beurteilung und Überprüfung der Beständigkeit der Bauproduktparameter:

3 (Anlage V, Punkt 1.4 Verordnung (EU) Nr. 305/211 des Europäischen Parlaments und Rates vom 9.3.2011)

6. Bei einer Leistungserklärung zu einem Bauprodukt, auf das sich diese harmonisierte Norm bezieht:

EN 13 229 :2001/A2:2004/AC:2007, Beurteilung nach System 3, vorgenommen durch das Maschinenbauprüfinstitut: Strojírenský skušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, notifizierte Behörde 1015 mit Herausgabe des Abschlussprotokolls über die Eingangsprüfung vom Typ Nr. 30-11286 vom 30.6.2011.

7. Deklarierte Parameter

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13 229 :2001/A2:2004/AC:2007	
Grundcharakteristik	Eigenschaften	
Brandsicherheit		
Entfernung von brennbaren Materialien	400 mm von Innenwänden und dem Boden der Feuerkammer	
Max. Arbeitsdruck	NPD	
Mechanische Beständigkeit /Tragfähigkeit des Abzughalses	NPD	
Wärmeleistung		
Durchschnittliche Gesamtwirkungsgrad	Siehe Tabelle Punkt 2	
Wärmenennleistung	Siehe Tabelle Punkt 2	
Wärmefluss in den Raum	Siehe Tabelle Punkt 2,	
Durchschn. Volumen-konzentration CO bei 13% O_2	Siehe Tabelle Punkt 2	
Durchschn. Brennrückstands-temperatur	Siehe Tabelle Punkt 2	

Die angeführten Produktparameter sind identisch mit den gesamten deklarierten Parametern.

Diese Leistungserklärung wird im Einklang mit der Verordnung (EÚ) Nr. 305/2011 ausschließlich auf Verantwortung des angeführten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

Ing. Jozef Žiak
Direktor

Piesok, am 2.10.2014