TermaTech AS

Model	CE EN 13240	Abstand hinten	Abstand Seite	NWL KW	Abgastemp. Gemessen Im Abgasstutzen °C	Abgas-massen-strom m (g/s)	Förder-druck p (mbar)	Wirkungs-grad %	CO-Anteil bez. Auf 13% O² in mg/Nm³	Staub bez. Auf 13% o² in mg/Nm³	CnHm-Gehalt bez. Auf 13% O² in mg/Nm³	Nox-Gehalt bez. Auf 13% O² in mg/Nm³
TT1	40 04 697	10cm	15cm	6	290	6,9	0,12	78	1500	30	55	118
TT1Z	40 07 1456	10cm	15cm	6	290	6,9	0,12	78	1500	30	55	118
TT2	40 04 697	10cm	15cm	6	290	6,9	0,12	78	1500	30	55	118
TT3 (alle Varianten)	40 04 697	10cm	15cm	6	290	6,9	0,12	78	1500	30	55	118
TT3H (alle Varianten)	40 07 1456	10cm	15cm	6	290	6,9	0,12	78	1500	30	55	118
TT10 (alle Varianten)	40 07 1443	20cm	20cm	6	320	4,5	0,12	82	1000	36	44	95
TT10G (alle Varianten)	40 09 1950	10cm	45cm	6	320	4,5	0,12	82	1000	37	44	95
TT10H (alle Varianten)	40 07 1443	20cm	20cm	6	320	4,5	0,12	82	1000	36	44	95
TT40 (alle Varianten)	40 07 1444	10cm	20cm	5	324	4,4	0,12	79,7	1000	37	44	102
TT20 (alle Varianten)	40 11 2613	15cm	35cm	5	273	4,0	0,12	83,4	1000	24	102	125
TT21 (alle Varianten)	40 11 2613	15cm	35cm	5	273	4,0	0,12	83,4	1000	24	102	125
TT22 (alle Varianten)	300-ELAB-1778	15cm	45cm	7,5	259	6,2	0,12	82	1000	14,4	94	101
TT30 + TT30S	40 16 4389	10cm	25cm	5	273	4,3	0,12	81	875	17	75	107
TT30G + TT30GS	40 16 4389	10cm	49cm	5	273	4,3	0,12	81	875	17	75	107
Anforderungen DIN-Plus und BVO der Städte München und Regensburg EN13240:								75	1500	75	120	200
Anforderungen BImSchV Stufe 1 ab 22.3.2010								73	2000	75		
Anforderungen BImSchV Stufe 2 ab 1.1.2015								73	1250	40		