BEF HOME
fire for your heart


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	13 kW
Wirkungsgrad	84 %
Abgasstutzen	200 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	235 °C
Abgassenstrom	10,2 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0877 %
Staub im Rauchgas	11 mg/Nm^3
Stündlicher Abbrand	3,6 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	448 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe



500 x 1080 x 510 mm

Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. Deflektor
5. Rostbende



BEF THERM V 10 U


BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 13229 | eco design

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT



BEF THERM V 10 U

BImSchV	15a	ČSN EN	eco design
Stufe 2	B - VG	13229	

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz